

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LR3D3186

TeSys LRD termički relej - 12...18 A - klasa 10A



### Osnovne informacije

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                      | TeSys                                                                                                                               |
| Ime proizvoda                        | TeSys LRD                                                                                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente         | Nediferencijalni relej termičkog preopterećenja                                                                                     |
| Kratko ime uređaja                   | LR3D                                                                                                                                |
| Upotreba releja                      | Zaštita motora                                                                                                                      |
| Kompatibilnost proizvoda             | LC1D65A<br>LC1D50A<br>LC1D40A                                                                                                       |
| Tip mreže                            | DC<br>AC                                                                                                                            |
| Klasa okidanja preopterećenja        | Klasa 10A u skladu sa IEC 60947-4-1                                                                                                 |
| Podešavanje termičkog preopterećenja | 12...18 A                                                                                                                           |
| [ui] nazivni napon izolacije         | Power circuit: 600 V conforming to CSA<br>Power circuit: 600 V conforming to UL<br>Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                         | 0...400 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Držač za montažu                           | Plate, with specific accessories<br>Rail, with specific accessories<br>Under contactor                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prag okidanja                              | 1.14 +/- 0.06 I <sub>r</sub> conforming to IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sastav pomoćnog kontakta                   | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 5 A for signalling circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dopustiva struja                           | 0,95 A pri 380 V AC-15 za signalno kolo<br>0.06 A at 440 V DC-13 for signalling circuit                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ue] nazivni napon                         | 690 V AC 0...400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pripadajući osigurač                       | 4 A gG for signalling circuit<br>4 A BS for signalling circuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osetljivost gubitka faze                   | Tripping current 130 % of I <sub>r</sub> on two phase, the last one at 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Način upravljanja                          | Red push-button: stop<br>Blue push-button: reset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperaturna kompenzacija                  | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Povezivanje                                | 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Povezivanje - priključci                   | Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end<br>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa<br>Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1...2,5 mm <sup>2</sup> jednožični bez kablovskog završetka<br>Power circuit: lugs-ring terminals |
| Moment pritezanja                          | Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi<br>Power circuit: 6 N.m - on lugs-ring terminals M6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Visina                                     | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Širina                                     | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dubina                                     | 123 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Masa proizvoda                             | 0,375 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštitni tretman                    | TH u skladu sa IEC 60068                                                                                                                                 |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529                                                                                                                             |
| Temperatura okoline za rad          | -20...60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1                                                                                                 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -60...70 °C                                                                                                                                              |
| Otpornost na plamen                 | V1 conforming to UL 94                                                                                                                                   |
| Mehanička robusnost                 | Shocks: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-7<br>Vibrations: 4 gn conforming to IEC 60068-2-6                                                      |
| Dielektrična snaga                  | 1.89 kV at 50 Hz conforming to IEC 60947-1                                                                                                               |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-4-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-4-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.4<br>GB/T 14048.5 |
| Sertifikacija proizvoda             | IEC<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>DNV-GL<br>RMRS<br>EU-RO MR<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                       |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 400 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 7 cm    |
| Pakovanje 1 širina          | 10,8 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 13,8 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|