



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LTMCU
Tip proizvoda ili komponente	Operatorska kontrolna jedinica
Kompatibilnost grupe proizvoda	LTMR motorni kontroler
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD
Lokalna signalizacija	4 LED lampice
Local control	10 taster
Povezivanje uređaja	Veza ka LTM R kontroleru, RJ45 konektor na zadnja strana Veza ka računaru, RJ45 konektor na prednja strana

### Dopunske informacije

Napajanje	Putem kontrolera
Maksimalna dovodna struja	140 mA
Snaga disipacije	1 W
Standardi	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Elektromagnetna kompatibilnost	Elektrostatička pražnjenja, nivo 3 (8 kV vazduh, 4 kV kontakt) (EN/IEC 61000-4-2) Emisije vezane sa zračenjem radio polja, nivo 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Radio smetnje emisije vezane sa vodovima, nivo 3 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6) Udari, nivo 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Brzi prelazni kratki signal, nivo 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1 (prednji deo) IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1 (zadnji deo)
Način montiranja	Ugradno
Širina	117 mm
Visina	70 mm
Dubina	50 mm
Masa proizvoda	0,4 kg

### Okruženje

Temperatura okoline za rad	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	15...95 %
Zaštitni tretman	TC 12 ciklusa vlažnosti pri 55 °C u skladu sa EN/IEC 60068-2-30
Mehanička robusnost	Udara: 15 Gn za 11 ms u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 Vibracije: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa EN/IEC 60947-1
Otpornost na plamen	V2 u skladu sa UL 94

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	264 g
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	13,5 cm
Pakovanje 2 težina	9,108 kg
Pakovanje 3 težina	79,584 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------