

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LUA8E20

Auxiliary contact, TeSys Ultra, 2NO, 690VAC/
DC, for Start-stop signalling, Screw clamp
terminals



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUA8
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt

Dopunske informacije

Sastav pomoćnog kontakta	2 NO
Signalna funkcija	Start+stop
[ue] nazivni napon	690 V AC 690 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Minimalni napon preklapanja	17 V
Minimalna struja preklapanja	80 mA
Masa proizvoda	0,048 kg
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	60,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,36 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------