

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LUFDA01

modul - signalizacija prorade termičke zaštite -
1NC - za TeSys U



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Funkcijski modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCB LUCC LUCD

Dopunske informacije

Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Main function available	Signalizacija termičkog preopterećenja i automatski ili ručni reset
Sastav pomoćnog kontakta	1 NC
Signal greške	LED prednji panel
[us] nazivni napon	24...240 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A pri <70 °C
Zaštita od kratkog spoja	2 A osigurač gG u skladu sa IEC 60947-5-1
Povezivanje	5,08 mm
Moment pritezanja	0,5...0,6 N.m - sa odvijačem 3,5 mm ravan
Masa proizvoda	0,055 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	77 g
Pakovanje 1 visina	3,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,7 cm
Pakovanje 1 dužina	10,5 cm
Pakovanje 2 težina	1,748 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------