

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LUF7

Profibus DP/Modbus komunikacioni gateway -
1 Profibus DP SUB-D9 - 1 RJ45 Modbus



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacioni gateway
Kompatibilnost proizvoda	ATV31 ATS48 TeSys U pokretači

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Profibus DP Modbus
Tip priključka	Ženski SUB-D 9 mreže RJ45 Modbus RJ45 za računar
Maksimalni broj priključaka	<= 8 Modbus slave-ova
[us] nazivni napon	24 V DC +/- 10 %
Potrošnja struje	100 mA tipično 280 mA maksimalno
Lokalna signalizacija	LED prednji panel
Servisi	Komanda - tip bus-a: Profibus DP - dostupne funkcije: 122 konfigurabilnih reči Konfiguracija i podešavanje - tip bus-a: Fipio - dostupne funkcije: sa "gateway mini messaging facility" Nadzor - tip bus-a: Profibus DP - dostupne funkcije: 122 konfigurabilnih reči
Masa proizvoda	0,245 kg

Okruženje

Elektromagnetna kompatibilnost	Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 50081-2 Elektromagnetna otpornost u skladu sa IEC 61000-6-2
Stepen zaprljanosti	2 conforming to IEC 60664
Temperatura okoline za instalaciju	5...50 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	218 g
Pakovanje 1 visina	5,8 cm
Pakovanje 1 širina	13,7 cm
Pakovanje 1 dužina	17,2 cm
Pakovanje 2 težina	8,689 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------