

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LUFV2 TeSys U - LUF indikacija opterećenja motora 4...20 mA



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Funkcijski modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCG LUCM LUCB LUCD

Dopunske informacije

Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Main function available	Indikacija opterećenja motora
[us] nazivni napon	24 V DC
Struja analognog izlaza	4...20 mA
Tip izlaznog signala	Vrednost Isrednje/lr u opsegu 0 do 2 za LUCB i LUCD Vrednost Isrednje/lru opsegu 0 do 3 za LUCG
Impedansa omskog opterećenja	100 Ω tipično <= 500 Ohm
Tačnost merenja	+/- 10 % sa multifunkcijskom kontrolnom jedinicom - rezolucija: 1 % od Ir +/- 6 % sa naprednom kontrolnom jedinicom
Povezivanje	3,81 mm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14...1 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...0,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14...0,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14...0,75 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...0,34 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5 mm ² fleksibilni sa
Pripadajući tip kabla	AWG 26...AWG 16
Moment pritezanja	0,2...0,25 N.m - sa odvijačem 2,5 mm ravan
Masa proizvoda	0,05 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	52 g
Pakovanje 1 visina	3,3 cm
Pakovanje 1 širina	4,7 cm
Pakovanje 1 dužina	9,5 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------