

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LUFW10

TeSys U - LUF blok za alarm termičke zaštite 1 NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Funkcijski modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCB LUCD

Dopunske informacije

Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Main function available	Alarm termičkog preopterećenja
Sastav pomoćnog kontakta	1 NO
Signal greške	LED prednji panel
Karakteristike digitalnog izlaza	1 NO (AC-15) pri 230 V - snaga: 400 VA - električni servisni vek: 100000 ciklusa 1 NO (DC-13) pri 24 V - snaga: 50 W - električni servisni vek: 100000 ciklusa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A pri <70 °C
Zaštita od kratkog spoja	2 A osigurač gG u skladu sa IEC 60947-5-1
Povezivanje	5,08 mm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,2...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,5...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,2...1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,2...1,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...1,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,2...1 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka
Pripadajući tip kabla	AWG24...AWG16
Moment pritezanja	0,5...0,6 N.m - sa odvijačem 3,5 mm ravan
Masa proizvoda	0,055 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	54 g
Pakovanje 1 visina	3 cm
Pakovanje 1 širina	10,4 cm
Pakovanje 1 dužina	5 cm
Pakovanje 2 težina	1,306 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------