

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LULC09

DeviceNet komunikacioni modul - za TeSys U -  
24 V DC



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | TeSys                                                                                  |
| Kratko ime uređaja             | LUL                                                                                    |
| Tip proizvoda ili komponente   | Komunikacioni modul                                                                    |
| Kompatibilnost proizvoda       | LUCB<br>LUCM<br>LUCA<br>LUCD<br>LUCL<br>LUCC                                           |
| Primena uređaja                | Komunikacija                                                                           |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | TeSys U LUB baza za aplikacije bez promene smera<br>TeSys U LU2B baza za promenu smera |

### Dopunske informacije

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Main function available       | Komunikacioni modul                                                    |
| Način montiranja              | Utično                                                                 |
| Lokacija za montiranje        | Prednja strana                                                         |
| Fizički interfejs             | "open style" konektor                                                  |
| Tip komunikacije              | DeviceNet                                                              |
| Protokol komunikacionog porta | CAN2.0A<br>CAN2.B                                                      |
| Adresiranje                   | 0...63                                                                 |
| Potrošnja struje              | 1.5 mA pri 24 V DC 20...28 V                                           |
| Digitalni ulaz                | Pozitivno pri 24 V DC - 7 mA                                           |
| Vreme odziva                  | 10 ms +/- 30 % promena u stanje 0<br>10 ms +/- 30 % promena u stanje 1 |
| Tip ulaza                     | Rezistivno                                                             |
| Broj izlaza                   | 2 namenjen za kalem motornog pokretača<br>1                            |
| [us] nazivni napon napajanja  | 24 V DC                                                                |
| Izlazna struja                | <= 500 mA                                                              |
| Tip zaštite                   | GL osigurač 2 A                                                        |
| Preklopna moć struje          | 0,5 mA pri 24 V                                                        |
| Lokalna signalizacija         | 3 LED lampice prednji panel                                            |
| Povezivanje                   | 5 Mm otvoren tip konektora DeviceNet<br>3,81 mm                        |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje - priključci | <p>Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14...1 mm<sup>2</sup>fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,14...1 mm<sup>2</sup>kruti bez kablovskog završetka</p> <p>Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...0,5 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> <p>Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,25...1 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> <p>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>kruti bez kablovskog završetka</p> <p>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,14...0,75 mm<sup>2</sup>fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,25...0,34 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> <p>BUS 1 kabl(ovi) 0,2...2,5 mm<sup>2</sup>fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>BUS 1 kabl(ovi) 0,2...2,5 mm<sup>2</sup>kruti bez kablovskog završetka</p> <p>BUS 1 kabl(ovi) 0,25...2,5 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> <p>BUS 2 kabl(ovi) 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>kruti bez kablovskog završetka</p> <p>BUS 2 kabl(ovi) 0,25...1 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> <p>BUS 2 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> <p>BUS 2 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm<sup>2</sup>fleksibilni bez kablovskog završetka</p> <p>Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75 mm<sup>2</sup>fleksibilni sa</p> |
| Pripadajući tip kabla    | <p>AWG 26...AWG 16 za vijčani priključni blokovi</p> <p>AWG24...AWG16 za BUS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Moment pritezanja        | <p>0,2...0,25 N.M matica Ø 2.5 mm odvijač</p> <p>0,5...0,6 N.m matica Ø 3.5 mm odvijač</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Okruženje

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Standardi                          | IEC 62026-1                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...55 °C                  |
| Ip stepen zaštite                  | IP20 conforming to IEC 60529 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 110 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,6 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 5 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 11,3 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 4,255 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|