

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LV426610

Compact NSXm - rastavljač - 50A 4P -  
1.28(lcm) 0.9(lcw) - EverLink stopica



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Compact                    |
| Ime proizvoda                | Compact NSXm               |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač                 |
| Primena uređaja              | Razvod električne energije |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [in] nazivna struja                               | 50 A                                                                                                                                                 |
| Broj polova                                       | 4P                                                                                                                                                   |
| Pozicija nultog provodnika                        | Levo                                                                                                                                                 |
| Tip upravljanja                                   | Ručica                                                                                                                                               |
| Način montaže                                     | Sistemom na klik (35 mm simetrična DIN šina)<br>Zavrtnjima (ploča)                                                                                   |
| Tip mreže                                         | AC                                                                                                                                                   |
| Mrežna frekvencija                                | 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| [ie] nazivna struja                               | 50 A - kategorija upotrebe AC-23 AC 50/60 Hz<br>50 A - kategorija upotrebe AC-22 AC 50/60 Hz                                                         |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 800 V u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                        |
| [ue] nazivni napon                                | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                            |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 0.9 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3                                                                                                          |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja        | 1.28 kA                                                                                                                                              |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | IEC 60947-2 8 kV                                                                                                                                     |
| Pogodno za izolaciju                              | Da u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                           |
| Kategorija upotrebe                               | Kategorija A                                                                                                                                         |
| Mechanical durability                             | 20000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In                                                                                                |
| Electrical durability                             | 10000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex F ed 5.2 za In pri 440 V                                                                                   |
| Indikator pozicije kontakta                       | Da                                                                                                                                                   |
| Povezivanje                                       | 27 Mm<br>35 mm sa proširivačima                                                                                                                      |
| Lokalna signalizacija                             | Prisustvo pomoćnih kontakata: zastavica (zelena)                                                                                                     |
| Toggle padlocking (with accessories)              | Zaključavanje u OFF ili ON poziciji                                                                                                                  |
| Povezivanje - priključci                          | 1 Everlink stopica 2,5...70 mm <sup>2</sup> , fleksibilni bakar<br>1 Everlink stopica 2,5...95 mm <sup>2</sup> , puni ili finožični aluminijum/bakar |
| Moment pritezanja                                 | 5 N.M za 2,5...10 mm <sup>2</sup><br>9 N.m za 16...95 mm <sup>2</sup>                                                                                |
| Broj slotova                                      | 1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF (utično)<br>1 slot(ova) za alarmni prekidač SD (utično)<br>1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX (utično)      |
| Power wire stripping length                       | 20 mm                                                                                                                                                |
| Oznake kvaliteta                                  | CE                                                                                                                                                   |

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                       | EN/IEC 60947                                                           |
| Boja                            | Siva (RAL 7016)                                                        |
| Nadmorska visina za rad uređaja | 2000 m bez promene karakteristika<br>5000 m sa promenom karakteristika |
| 9 mm redovi                     | 12                                                                     |
| Visina                          | 137 mm                                                                 |
| Širina                          | 108 mm                                                                 |
| Dubina                          | 80 mm                                                                  |
| Masa proizvoda                  | 1,42 kg                                                                |
| Količina po setu                | Set od 1                                                               |

## Okruženje

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sertifikacije proizvoda             | CCC<br>EAC<br>Marine                       |
| Ip stepen zaštite                   | Prednja strana: IP40 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262                 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-1                  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                                |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,6 kg   |
| Pakovanje 2 težina | 10,19 kg |
| Pakovanje 3 težina | 93,52 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |