

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426650

Compact NSXm-rastavljač - 50A 3P - 1.28(lcm)
0.9(lcw) - kablovska stopica



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Ime proizvoda	Compact NSXm
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije

Dopunske informacije

[In] nazivna struja	50 A
Broj polova	3P
Tip upravljanja	Ručica
Način montaže	Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail) Zavrtnjima (ploča)
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ie] nazivna struja	50 A - kategorija upotrebe AC-23 AC 50/60 Hz 50 A - kategorija upotrebe AC-22 AC 50/60 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	800 V conforming to IEC 60947-2
[Ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	0.9 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	1.28 kA
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60947-2 8 kV
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A
Mechanical durability	20000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex K ed 5.2 In
Electrical durability	10000 ciklusa u skladu sa IEC 947-1 Annex F ed 5.2 za In pri 440 V
Indikator pozicije kontakta	Da
Povezivanje	27 Mm 35 mm sa proširivačima
Lokalna signalizacija	Flag (green) for presence of auxiliary contacts
Toggle padlocking (with accessories)	Zaključavanje u OFF ili ON poziciji
Povezivanje - priključci	Stega stopice/sabirnica
Moment pritezanja	5 N.M za 2,5...10 mm ² 9 N.m for 16...95 mm ²
Tip navoja	M6
Broj slotova	1 slot(s) for auxiliary switch OF (plug-in) 1 slot(s) for alarm switch SD (plug-in) 1 slot(s) for voltage release MN or MX (plug-in)
Debljina	8 mm
Power wire stripping length	20 mm
Oznake kvaliteta	CE

Standardi	EN/IEC 60947
Boja	Siva (RAL 7016)
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m bez promene karakteristika 5000 m with derating
9 mm redovi	9
Visina	137 mm
Širina	81 mm
Dubina	80 mm
Masa proizvoda	1,06 kg
Količina po setu	Set od 1

Okruženje

Sertifikacije proizvoda	CCC EAC Marine
Ip stepen zaštite	Prednja strana: IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,132 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.