

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LV426721

Prekidač Compact NSXm F (36 kA na 415 VAC), 3P, 50 A Micrologic Vigi 4.1 zaštitna jedinica, EverLink priključci



### Osnovne informacije

|                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                                      | Compact                                                                                                                                                                                    |
| Ime proizvoda                                        | Compact NSXm                                                                                                                                                                               |
| Grupa proizvoda                                      | Compact NSXm                                                                                                                                                                               |
| Kratko ime uređaja                                   | NSXm 50F                                                                                                                                                                                   |
| Tip proizvoda ili komponente                         | Diferencijalni prekidač                                                                                                                                                                    |
| Primena uređaja                                      | Razvod električne energije<br>Zaštita                                                                                                                                                      |
| Number of poles                                      | 3P                                                                                                                                                                                         |
| Opis zaštićenih polova                               | 3d                                                                                                                                                                                         |
| [in] nazivna struja                                  | 50 A pri 40 °C                                                                                                                                                                             |
| [ue] nazivni napon                                   | 440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Tip mreže                                            | AC                                                                                                                                                                                         |
| Mrežna frekvencija                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Pogodno za izolaciju                                 | Yes conforming to EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                           |
| Kategorija upotrebe                                  | Kategorija A                                                                                                                                                                               |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>36 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>35 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | F 36 kA 415 V AC                                                                                                                                                                           |
| Ime zaštitne jedinice                                | Micrologic 4.1                                                                                                                                                                             |
| Tehnologija zaštitne jedinice                        | Elektronska                                                                                                                                                                                |
| Funkcija zaštitne jedinice                           | LSolR                                                                                                                                                                                      |
| Tip upravljanja                                      | Ručica                                                                                                                                                                                     |
| Circuit breaker mounting mode                        | Zavrtnjima<br>Sistemom na klik                                                                                                                                                             |

### Dopunske informacije

|                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ui] nazivni napon izolacije                        | 500 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                              |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon             | 8 kV                                                                                                                                                                           |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 85 KA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>36 KA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>30 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Mehanička trajnost                                  | 20000 ciklusa                                                                                                                                                                  |
| Električna trajnost                                 | 10000 Cycles at 440 V In<br>20000 cycles at 440 V In/2                                                                                                                         |
| Nosači za montažu                                   | Ploča<br>DIN šina                                                                                                                                                              |
| Connection terminals                                | 1 Everlink stopica 2,5...70 mm <sup>2</sup> , višezični bakar<br>1 Everlink stopica 2,5...95 mm <sup>2</sup> , puni ili finožični aluminijum/bakar                             |
| Povezivanje                                         | 35 Mm sa proširivačima<br>27 mm bez proširivača                                                                                                                                |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj 9 mm modula                                            | 9 modul                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tip zaštite                                                 | L : for overload protection (thermal)<br>So : for short time short-circuit protection with fixed delay<br>I : for instantaneous short-circuit protection<br>R : for earth-leakage protection                                                                      |
| Veličina zaštitne jedinice                                  | 50 A at 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)   | Podesivo 9 podešavanja                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range          | 20...50 A                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Long-time protection delay adjustment type tr               | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [tr] long-time protection delay adjustment range            | 5 Sekundi pri 7.2 x Ir<br>8 Sekundi pri 6 x Ir<br>200 sekundi pri 1.5 x Ir                                                                                                                                                                                        |
| Termička memorija                                           | 20 minuta pre i nakon okidanja                                                                                                                                                                                                                                    |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd           | Podesivo, 9 podešavanja                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range        | 1.5...10 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Short-time protection delay adjustment type tsd             | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range          | 0.02 s                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii         | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range      | 750 A                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diferencijalna zaštita                                      | Integrisana                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Earth-leakage protection sensitivity adjustment type IΔn    | Podesiva                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range | 0,03...5 A                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Osetljivost diferencijalne zaštite                          | 30 MA za klasa A<br>100 MA za klasa A<br>300 MA za klasa A<br>500 MA za klasa A<br>1000 MA za klasa A<br>30 MA za klasa AC<br>100 MA za klasa AC<br>300 MA za klasa AC<br>500 MA za klasa AC<br>1000 MA za klasa AC<br>3000 MA za klasa AC<br>5000 mA za klasa AC |
| Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt      | Podesiva                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range   | 0 Ms<br>60 Ms<br>150 Ms<br>500 Ms<br>1000 milisekundi                                                                                                                                                                                                             |
| Neutral protection settings                                 | No protection<br>1 x Ir                                                                                                                                                                                                                                           |
| Number of slots for electrical auxiliaries                  | 1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF<br>1 slot(ova) za alarmni prekidač SD<br>1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX                                                                                                                                              |
| Lokalna signalizacija                                       | Flashing LED (green) for ready to operate<br>LED 105 % Ir (red) for overload<br>LED 90 % Ir (orange) for overload                                                                                                                                                 |

## Okruženje

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Width (W)               | 108 mm                       |
| Height (H)              | 144 mm                       |
| Depth (D)               | 80 mm                        |
| Masa proizvoda          | 1,63 kg                      |
| Boja                    | Siva (RAL 7016)              |
| Standardi               | EN/IEC 60947                 |
| Sertifikacija proizvoda | CCC<br>EAC                   |
| Stepen zaprljanosti     | 3 conforming to IEC 60664-1  |
| Ip stepen zaštite       | IP40 conforming to IEC 60529 |

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                             |
| Relativna vlažnost                  | 0...95 %                                                                |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | 0...2000 m without derating<br>2000...5000 m sa promenom karakteristika |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 1,7 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 13 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 15,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 19 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 6,8 kg  |
| Pakovanje 3 težina          | 60,4 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                 |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |