

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426824

prethodno ožičeni MN podnaponski okidač,
Compact NSXm, nazivni napon 220/240 VAC
50 Hz, 208/240 VAC 60Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPacT NSXm nova generacija
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact (ComPacT NSXm nova generacija) Compact (Compact NSXm) PowerPact (PowerPact B)

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 x Un zatvaranje
Vreme odziva	< 50 ms
Pomoćni priključni blok	Preožičeno 0...0,8 mm ² (AWG 18) višeznačnik bakar
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Cable length	1 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	83 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	880 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,9 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.