

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426844

Naponski okidač (opružni) MX-208...240 V AC
60Hz-220...240 50Hz-277 V AC 60Hz-250 V
DC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PowerPact B ComPact NSXm
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje
Napon upravljačkog kola	277 V AC 60 Hz 250 V DC 220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Trajanje impulsa	>= 20 ms
Prag napona okidanja	0.7 Un opening
Način montiranja	Sistemom na klik
Vreme odziva	< 50 ms
Pomoćni priključni blok	Opruga

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	63 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	681 g
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	8 cm
Pakovanje 2 visina	14 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	80
Pakovanje 3 težina	5,82 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.