

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426846

Naponski okidač (opružni) MX - 380...415 V AC
50Hz- 440...480 V AC 60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	PowerPact B ComPact NSXm
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje
Napon upravljačkog kola	380...415 V AC 50 Hz 440...480 V AC 60 Hz

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Trajanje impulsa	≥ 20 ms
Prag napona okidanja	0.7 Un opening
Način montiranja	Sistemom na klik
Vreme odziva	< 50 ms
Pomoćni priključni blok	Spring

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	64 g
Pakovanje 1 visina	3,4 cm
Pakovanje 1 širina	6,1 cm
Pakovanje 1 dužina	8,3 cm
Pakovanje 2 težina	640 g
Pakovanje 3 težina	4 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.