

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV426900

SDx modul, Compact NSXm, status prekidača
za curenje struje SDT/SDV, 2 NO/NC kontakta



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	SDX izlazni modul
Kratko ime uređaja	SDx
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NSXm diferencijalni prekidač
Sastav signalnih kontakata	2 NO/NC za greška 2 NO/NC za alarm

Dopunske informacije

Tip greške	Preopterećenje Diferencijalna zaštita
Lokalna signalizacija	ZaON status: 1 LED (zeleni) Zastatus izlaza: 2 LED lampice (crveni)
[ue] nazivni napon	24...240 V AC/DC
Breaking capacity (A)	AC-15: 5 A at 80 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,74 A at 230 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,3 A at 250 V AC 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V DC DC-13: 2,08 A at 24 V DC DC-13: 0,3 A at 160 V DC
Pomoćni priključni blok	Opruga 0,5...1,5 mm ² bakar
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,949 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.