

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429211

modul diferencijalne zaštite Vigi MH - 200..440
V - 30..10000 mA - 4P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 prekidač ComPact NSX160 prekidač Easypact CVS100 prekidač Easypact CVS160 prekidač
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	160 A 100 A
Ime modula diferencijalne zaštite	MH
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva, 5 podešavanja
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva, 4 podešavanja
[t] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	0 Milisekundi 150 Milisekundi 310 Milisekundi 60 milisekundi

Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	Klasa II

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,304 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	14,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Pakovanje 2 težina	16,161 kg
Pakovanje 3 težina	76,936 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------