

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429213

modul diferencijalne zaštite Vigi ME - 300 mA -
200..440 V - 4P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 prekidač ComPact NSX160 prekidač Easypact CVS100 prekidač Easypact CVS160 prekidač
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	160 A 100 A
Ime modula diferencijalne zaštite	ME
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Fiksna
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,3 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Fiksna
[Δt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	0...40 milisekundi

Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	40 milisekundi
Kategorija prenapona	Klasa II

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,284 kg
Pakovanje 1 visina	13,3 cm
Pakovanje 1 širina	14,6 cm
Pakovanje 1 dužina	17,2 cm
Pakovanje 2 težina	16,174 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------