

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429252

3 stopice - za bakarni kabl 120 mm² i međufazne pregrade



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Stopice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 ComPact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC Easypact CVS100 Easypact CVS160 Easypact CVS250 INS250 Compact INV100...250 Fupact ISFT Fupact INF
Broj polova	3P
Količina po setu	Set od 3
[in] nazivna struja	250 A

Dopunske informacije

Provodni materijal	Bakar
Povezivanje - priključci	Kabl sa papučicom 120 mm ²

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	228 g
Pakovanje 1 visina	3,5 cm
Pakovanje 1 širina	11 cm
Pakovanje 1 dužina	12,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,02 kg
Pakovanje 3 težina	6,335 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci