

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429388

okidač za isključenje MX - 440..480V 60Hz,
380..415V 50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard ComPact NSX DC
Tip naponskog okidača	Okidač za isključenje
Napon upravljačkog kola	380...415 V AC 50 Hz 440...480 V AC 60 Hz

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Držanje Impuls
Trajanje impulsa	≥ 20 ms
Prag napona okidanja	$0.7...1.1 \times U_n$ otvaranje
Udarna snaga napajanja	10 VA
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	50 ms
Pomoćni priključni blok	Screw terminal $0...1.5 \text{ mm}^2$

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	123 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	6,4 cm
Pakovanje 1 dužina	8,3 cm
Pakovanje 2 težina	1,308 kg
Pakovanje 3 težina	8,57 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------