

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV429408

podnaponski okidač MN - 440..480V 60Hz,
380..415V 50/60Hz



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Kratko ime uređaja | MX |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX DC |
| Tip naponskog okidača | Podnaponski okidač |
| Napon upravljačkog kola | 380...415 V AC 50 Hz 440...480 V AC 60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------|--|
| Prag napona okidanja | 0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing |
| Snaga držanja | 5 VA |
| Udarna snaga napajanja | 10 VA |
| Način montiranja | Fiksno |
| Vreme odziva | 50 ms |
| Pomoćni priključni blok | Screw terminal 0...1.5 mm ² |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 130 g |
| Pakovanje 1 visina | 6,2 cm |
| Pakovanje 1 širina | 4 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8 cm |
| Pakovanje 2 težina | 1,31 kg |
| Pakovanje 3 težina | 8,45 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
