

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV429409

podnaponski okidač MN - 525 V 50Hz, 600 V  
60Hz



### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MX
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX DC
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	600 V AC 60 Hz 525 V AC 50 Hz

### Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Snaga držanja	5 VA
Udarna snaga napajanja	10 VA
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	50 ms
Pomoćni priključni blok	Screw terminal 0...1.5 mm <sup>2</sup>

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,121 kg
Pakovanje 1 visina	0,640 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,830 dm

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------