

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429434

motorni pogon - MT100/160 -SDE adapter-
208..277 V 60Hz / 220..240 V 50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MT100/160
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 ComPact NSX160 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC PowerPact Multistandard Easypact CVS100 Easypact CVS160 PowerPact J PowerPact H
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 700 ms (otvaranje) < 80 ms (zatvaranje)
Maksimalna radna frekvencija	4 po minuti
Maksimalna potrošnja u va	500 VA zatvaranje 500 VA otvaranje
Zaštitna oprema	SDE adapter
Opis opcija zaključavanja	Za zaključavanje u OFF položaju 1 do 3 katanca Ø 5 do Ø 8

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,39 kg
Pakovanje 1 visina	11,7 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Pakovanje 2 težina	21,774 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------