

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV429437

motorni pogon - MT100/160 - SDE adapter -
48..60 V DC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MT100/160
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 ComPact NSX160 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC PowerPact Multistandard Easypact CVS100 Easypact CVS160 PowerPact J PowerPact H
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48..60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 700 ms (otvaranje) < 80 ms (zatvaranje)
Maksimalna radna frekvencija	4 po minuti
Maksimalna potrošnja u va	500 VA zatvaranje 500 VA otvaranje
Zaštitna oprema	SDE adapter
Opis opcija zaključavanja	1 do 3 katanca Ø 5 do Ø 8 Za zaključavanje u OFF položaju

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,414 kg
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	10,5 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Pakovanje 2 težina	22,013 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------