

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429454

Wireless indication auxiliary contact, ComPacT NSX and ComPacT NS, circuit breaker status OF/SD/SDE



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Wireless indication auxiliary
Kratko ime uređaja	OF[RETURN]SD[RETURN]SDE
Primena uređaja	Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija ComPacT nova generacija ComPacT NS new generation
Lokalna signalizacija	Zatvori/Zatvori: ON/OFF očitavanje Zaindikator okidanja releja: indikator okidanja Zaelektrična greška: Fault trip
Tip greške	Opšti električni kvar
Kompatibilnost proizvoda	ZigBee device
Tip komunikacije	ZigBee IEEE 802.15.4 (2405...2480 MHz)

Dopunske informacije

Način montiranja	Sistemom na klik
Materijal tela	Plastika
Statusne led lampice	Sa
Tip napajanja	Baterija
Životni vek baterije	10 godina
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Standardi	EN/IEC 60947 UL 489

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP4X u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...85 °C
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	36 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	62

Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,652 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka