

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429460

modul za nadzor izolacije - 4P - za NSX100..250



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	NSX100...250
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za nadzor izolacije
Primena uređaja	Izolacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX prekidač
Broj polova	4P
Tip mreže	AC

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	200...440 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva
[đt] podešavanje osetljivosti diferencijalne zaštite	0,5 A 0,2 A 0,1 A 1 A
[đt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	5...10 sekundi
Tačnost merenja	-50 %...0 %

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK04 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,345 kg
Pakovanje 1 visina	14,5 cm
Pakovanje 1 širina	15 cm
Pakovanje 1 dužina	18 cm
Pakovanje 2 težina	11,247 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------