



### Osnovne informacije

|  |   |
|--|---|
| Grupa proizvoda                                      | Compact   |
| Grupa proizvoda                                      | ComPact NSX100...250  |
| Kratko ime uređaja                                   | NSX250B   |
| Tip proizvoda ili komponente                         | Osnovni ram   |
| Primena uređaja                                      | Razvod električne energije  |
| Ime prekidača  | Compact NSX250B   |
| Number of poles                                      | 3P  |
| [in] nazivna struja                                  | 250 A at 40 °C  |
| [ue] nazivni napon                                   | 690 V AC 50/60 Hz   |
| Tip mreže  | AC  |
| Mrežna frekvencija                                   | 50/60 Hz  |
| Pogodno za izolaciju                                 | Yes conforming to EN/IEC 60947-2  |
| Kategorija upotrebe                                  | Kategorija A  |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 15 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>20 KA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>25 KA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>40 KA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | B 25 kA 415 V AC  |
| Tip upravljanja                                      | Ručica  |
| Način montiranja                                     | Fiksno  |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| [ui] nazivni napon izolacije                        | 800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon             | 8 kV conforming to IEC 60947-2  |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 20 KA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>25 KA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>40 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>15 KA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                          |
| Mehanička trajnost                                  | 20000 cycles conforming to IEC 60947-2  |
| Električna trajnost                                 | 10000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2<br>10000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2<br>20000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2<br>5000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 |
| Nosači za montažu                                   | Zadnja ploča  |
| Gornji priključak                                   | Prednja   |
| Donji priključak                                    | Prednji   |
| Povezivanje   | 35 mm   |
| Tip zaštite   | Bez zaštite   |
| Width (W)   | 105 mm  |
| Height (H)  | 161 mm  |
| Depth (D)   | 86 mm   |

## Okruženje

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-2<br>UL 508     |
| Sertifikacija proizvoda             | CSA<br>UL                    |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 conforming to IEC 60664-1  |
| Ip stepen zaštite                   | IP40 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                  |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 1,58 kg   |
| Pakovanje 1 visina          | 11,5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 13,7 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 19,5 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 24,586 kg |
| Pakovanje 3 težina          | 111,54 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|