

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV431535 modul diferencijalne zaštite Vigi MH - 30..10000 mA - 200..440 V - 3P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX250 prekidač Easypact CVS250 prekidač
Broj polova	3P
[In] nazivna struja	250 A
Ime modula diferencijalne zaštite	MH
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva, 5 podešavanja
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva, 4 podešavanja
[Δt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	310 Milisekundi 0 Milisekundi 60 Milisekundi 150 milisekundi

Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	Klasa II

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,07 kg
Pakovanje 1 visina	13,4 cm
Pakovanje 1 širina	14,3 cm
Pakovanje 1 dužina	17,1 cm
Pakovanje 2 težina	13,4 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------