

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV431548

motorni pogon - MT250 - SDE adapter - 48..60
V AC 50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MT250
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX250 Compact NSX250 DC PowerPact Multistandard Easypact CVS250 PowerPact J PowerPact H
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48...60 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	250 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 700 ms (otvaranje) < 80 ms (zatvaranje)
Maksimalna radna frekvencija	4 po minutu
Maksimalna potrošnja u va	500 VA zatvaranje 500 VA otvaranje
Zaštitna oprema	SDE adapter
Opis opcija zaključavanja	1 do 3 katanca Ø 5 do Ø 8 Za zaključavanje u OFF položaju

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	1,387 kg
Pakovanje 1 visina	1,250 dm
Pakovanje 1 širina	1,050 dm
Pakovanje 1 dužina	1,700 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
