

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LV431632

prekidač Compact NSX250F - TMD - 160 A -  
3P 3d



### Osnovne informacije

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                                      | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ime proizvoda                                        | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grupa proizvoda                                      | ComPact NSX100...250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kratko ime uređaja                                   | NSX250F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tip proizvoda ili komponente                         | Prekidač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primena uređaja                                      | Razvod električne energije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Number of poles                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis zaštićenih polova                               | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [in] nazivna struja                                  | 160 A pri 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [ue] nazivni napon                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip mreže                                            | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mrežna frekvencija                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pogodno za izolaciju                                 | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategorija upotrebe                                  | Kategorija A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 85 KA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508<br>22 KA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>35 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>36 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>8 KA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>85 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>35 KA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508<br>30 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>15 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508 |
| Performance level                                    | F 36 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ime zaštitne jedinice                                | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tehnologija zaštitne jedinice                        | Termomagnetna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcija zaštitne jedinice                           | Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tip upravljanja                                      | Ručica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Circuit breaker mounting mode                        | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Dopunske informacije

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ui] nazivni napon izolacije                              | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon                   | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity       | 35 KA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>36 KA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>85 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>22 KA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>30 KA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>8 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Mehanička trajnost                                        | 20000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Električna trajnost                                       | 5000 Ciklusa pri 690 V In<br>10000 Ciklusa pri 690 V In/2<br>10000 Ciklusa pri 440 V In<br>20000 ciklusa pri 440 V In/2                                                                                                                                                                                                                           |
| Nosači za montažu                                         | Zadnja ploča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gornji priključak                                         | Prednja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Donji priključak                                          | Prednji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Povezivanje                                               | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tip zaštite                                               | Zaštita od preopterećenja (termičkog)<br>Zaštita od kratkog spoja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Veličina zaštitne jedinice                                | 160 A pri 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 Sekundi pri 1.5 x In<br>15 sekundi pri 6 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 1250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Short-time protection delay adjustment type tsd           | Fiksno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Number of slots for electrical auxiliaries                | 5 slot(ova)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Width (W)                                                 | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Height (H)                                                | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depth (D)                                                 | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa proizvoda                                            | 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Okruženje

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947                                                                        |
| Sertifikacija proizvoda             | Marine<br>CCC<br>EAC                                                                |
| Kategorija prenapona                | Klasa II                                                                            |
| Klasa zaštite od električnog udara  | Klasa II                                                                            |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60664-1                                                           |
| Ip stepen zaštite                   | IP40 u skladu sa IEC 60529                                                          |
| Ik stepen zaštite                   | IK07 u skladu sa IEC 62262                                                          |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                         |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                                                                         |
| Relativna vlažnost                  | 0...95 %                                                                            |
| Nadmorska visina za rad uređaja     | 0...2000 m bez promene karakteristika<br>2000 m...5000 m sa promenom karakteristika |

## Pakovanje

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 1,986 kg  |
| Pakovanje 1 visina | 14,400 cm |
| Pakovanje 1 širina | 11,600 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 19,300 cm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|