



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Compact |
| Grupa proizvoda | ComPact NSX400...630 |
| Tip proizvoda ili komponente | Zaštitna jedinica |
| Ime zaštitne jedinice | Micrologic 5.3 A |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Elektronska |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact NSX400 Compact NSX630 |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Number of poles | 3P |
| Opis zaštićenih polova | 3t |
| Funkcija zaštitne jedinice | LSI |
| Tip zaštite | Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja Trenutna zaštita od kratkog spoja |
| Trip unit rated current | 400 A pri 40 °C |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo 9 podešavanja |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 160...400 A |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Podesivo |
| [tr] long-time protection delay adjustment range | 15...400 Sekundi pri 1.5 x Ir 0,35...11 Sekundi pri 7.2 x Ir 0,5...16 sekundi pri 6 x Ir |
| Termička memorija | 20 minuta pre i nakon okidanja |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Podesivo, 9 podešavanja |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 1.5...10 x Ir |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Podesivo |
| [tsd] Short-time protection delay adjustment range | 0...0,4 Sekundi I ² t=off 0,1...0,4 sekundi I ² t=on |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li | Podesivo |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1.5...12 x In |
| Diferencijalna zaštita | Bez |
| Zona selektivne blokade zsi | Sa |
| Lokalna signalizacija | Uređaj spreman za rad: flashing LED (zelena) Preopterećenje: LED 105 % Ir (crvena) Preopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta) |
| Tip displeja | LCD displej |
| Tip merenja | Ampermetar |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

| | |
|-------------------------------|---|
| Komunikacija podataka | Angažovane vrednosti struje i snage Kvalitet snage Trenutne i angažovane vrednosti Indikatori vezani za održavanje Merenje električne energije Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine Podešavanja zaštite i alarma |
| Snimanje električnih podataka | Indikatori održavanja |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Standardi | UL 508 EN/IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | Marine CCC EAC |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 1,45 kg |
| Pakovanje 1 visina | 13,6 cm |
| Pakovanje 1 širina | 17,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 21,7 cm |
| Pakovanje 2 težina | 15,416 kg |
| Pakovanje 3 težina | 70,164 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|