

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV432453

modul diferencijalne zaštite Compact Vigi MB -
300..30000 mA - 440..550 V - 3P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX400...630
Grupa proizvoda	Compact
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX400 prekidač Compact NSX630 prekidač
Broj polova	3P
[in] nazivna struja	400 A 630 A
Ime modula diferencijalne zaštite	MB
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva, 5 podešavanja
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva, 4 podešavanja
[ōt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	60 Milisekundi 150 Milisekundi 0 Milisekundi 310 milisekundi

Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	440...550 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	Klasa II

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,652 kg
Pakovanje 1 visina	14 cm
Pakovanje 1 širina	17,2 cm

Pakovanje 1 dužina	19,7 cm
Pakovanje 2 težina	16,678 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------