

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV432639

motorni pogon - MT400/630 - 48..60 V AC  
50/60Hz



### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MT400/630
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX400 Compact NSX630 Compact NSX400 DC Compact NSX630 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS400 EasyPact CVS630 PowerPact L
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48...60 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	400 A 630 A

### Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 700 ms (otvaranje) < 80 ms (zatvaranje)
Maksimalna radna frekvencija	4 po minuti
Maksimalna potrošnja u va	500 VA zatvaranje 500 VA otvaranje
Opis opcija zaključavanja	Za zaključavanje u OFF položaju 1 do 3 katanca Ø 5 do Ø 8

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,161 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	20 cm
Pakovanje 2 težina	19,732 kg

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>

RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------