

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV432644

motorni pogon - MT400/630 - 48..60 V DC



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MT400/630
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX400 Compact NSX630 Compact NSX400 DC Compact NSX630 DC PowerPact Multistandard EasyPact CVS400 EasyPact CVS630 PowerPact L
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	48...60 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	400 A 630 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 700 ms (otvaranje) < 80 ms (zatvaranje)
Maksimalna radna frekvencija	4 po minuti
Maksimalna potrošnja u va	500 VA zatvaranje 500 VA otvaranje
Opis opcija zaključavanja	Za zaključavanje u OFF položaju 1 do 3 katanca Ø 5 do Ø 8

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,165 kg
Pakovanje 1 visina	19,7 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm
Pakovanje 2 težina	19,265 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------