



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Ime proizvoda	Compact NSX
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Compact NSX630NA
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV conforming to IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	630 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	330 KA sa zaštitnim prekidačem 8,5 kA sam rastavljač
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN 60947-3 Yes conforming to IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60664-1

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	2,32 KA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3 6 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 6 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	15000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-22A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-22A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	45 mm
Visina	255 mm
Širina	185 mm
Dubina	110 mm
Masa proizvoda	6,8 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-55...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	7,278 kg
Pakovanje 1 visina	15 cm
Pakovanje 1 širina	20 cm
Pakovanje 1 dužina	29 cm
Pakovanje 2 težina	22,764 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------