

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV433952

Zaštitna jedinica MicroLogic 7.3 E za prekidače
ComPact NSKS 400/630, elektronski, nazivne
vrednosti 400A, 4 pola 4d



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NSX400...630
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	Micrologic 7.3 E
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX400 Compact NSX630
Primena uređaja	Razvod električne energije
Number of poles	4P
Opis zaštićenih polova	3t 4t 3t + N/2 3t + OSN
Pozicija nultog provodnika	Levo
Funkcija zaštitne jedinice	LSIR
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja Trenutna zaštita od kratkog spoja Diferencijalna zaštita
Trip unit rated current	400 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	440 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Podesivo
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 Sekundi pri 1.5 x Ir 0,35...11 Sekundi pri 7.2 x Ir 0,5...16 sekundi pri 6 x Ir
Termička memorija	20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Podesivo
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 sekundi
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	4800 A Compact NSX630 1.5...12 x In Compact NSX400
Diferencijalna zaštita	Integrisana
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A

Earth-leakage protection sensitivity adjustment type $I\Delta n$	Podesiva
$[I\Delta n]$ earth-leakage protection sensitivity adjustment range	1 A 500 mA 3 A 300 mA 10 A 5 A
Earth-leakage protection specific mode	OFF upotreba $I\Delta n$ obrtnog prekidača
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt	Podesiva
$[\Delta t]$ Earth-leakage protection time delay adjustment range	60 Milisekundi 150 Milisekundi 500 Milisekundi 1 Sekundi 0 milisekundi
Neutral protection settings	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1.6 x Ir (3t + OSN) Bez zaštite (3t)
Zona selektivne blokade zsi	Bez
Lokalna signalizacija	Zauređaj spreman za rad: flashing LED (zelena) Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena) Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Tip displeja	LCD displej
Tip merenja	Multimetar
Komunikacija podataka	Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine Indikatori vezani za održavanje Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu Earth leakage current Merenje električne energije Podešavanja zaštite i alarma Test reports Trenutne i angažovane vrednosti Angažovane vrednosti struje i snage Kvalitet snage

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2 UL 508 EN 60947-2 NEMA AB1
Sertifikacija proizvoda	CCC EAC CB
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,38 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	21,5 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	2,468 kg
Pakovanje 2 visina	17,5 cm
Pakovanje 2 širina	24 cm
Pakovanje 2 visina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06

Broj jedinica u pakovanju 3	16
Pakovanje 3 težina	59,128 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	60 cm
Pakovanje 3 visina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------