

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV434000

Enerlin'X IFM - Modbus - serijski interfejs za
One prekidač



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	IFM V2
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H
Tip ponude	C5
Kompatibilnost proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630 Compact NS1600b...3200 Compact NSX100...250

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Universal Logic Plug na 2-porta RJ45 Modbus, Modbus slave 9.6...38.4 kbauds na 1 RJ45
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Klasa tačnosti	Klasa 2 napajanje
Naponski ulaz	24 V DC - 20...10 %
Napon izlaza	24 V DC
Izlazna struja	3 A
Potrošnja struje	30 mA 24 V DC sobna temperatura
Potrošnja	1,635 W
Tip memorije	EEPROM skladištenje podataka
Povezivanje - priključci	RJ45 konektor Vijčani priključni blokovi
Sertifikacija proizvoda	EAC CULus CE FCC
Standardi	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10
Visina	109 mm
Širina	18 mm
Dubina	73 mm
Masa proizvoda	120 g

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	Priključci: IP20 Other parts: IP30
Relativna vlažnost	5...85 % pri 55 °C bez kondenzacije
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94
Otpornost na udare	+/- 15 gn 11 ms u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Frekvencija vibracija	5...8,4 Hz u skladu sa EN/IEC 60068-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	95 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm
Pakovanje 2 težina	6,662 kg
Pakovanje 3 težina	74,3 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------