

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV434001

Modul IFE - Modbus TCP - bez gateway-a



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	IFE
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600 Masterpact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H Masterpact MTZ
Kompatibilnost proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630 Compact NSX100...250 Compact NS1600b...3200

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s na 2-porta RJ45 Universal Logic Plug na 2-porta RJ45
Veb server	Ugrađen HTTP server
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Tip upravljanja	Putem softvera
[us] nazivni napon	24 V DC - 20...10 %
Maksimalna dovodna struja	3 A
Potrošnja struje	120 mA
Povezivanje - priključci	RJ45 konektor
Sertifikacija proizvoda	GOST CULus FCC CE
Standardi	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Visina	105 mm
Širina	72 mm
Dubina	71 mm
Masa proizvoda	182,5 g
Pribor / posebna kategorija	Spare part for Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	Priključci: IP2x Drugi delovi: IP3x Prednji panel: IP4X
Relativna vlažnost	5...85 %
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94 V0 u skladu sa IEC 60947-1 V0 u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare	1000 m/s ²
Frekvencija vibracija	5...8,4 Hz

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,251 kg
Pakovanje 1 visina	9,000 cm
Pakovanje 1 širina	9,000 cm
Pakovanje 1 dužina	12,500 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------