

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV434002

Modul IFE - Modbus TCP - Ethernet IP i Modbus serijski



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	IFE
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS630b...1600 MasterPact NT Compact NS1600b...3200 Masterpact NW Compact NSX PowerPact P PowerPact L PowerPact J PowerPact H Masterpact MTZ
Kompatibilnost proizvoda	Compact NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NS1600b...3200

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s na 2-porta RJ45 Universal Logic Plug na 2-porta RJ45 Modbus TCP/IP, Modbus TCP master9.6...38.4 kbauds
Komunikacioni gateway	Ethernet TCP/IP na Modbus
Veb server	Ugrađen HTTP server
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Tip upravljanja	Putem softvera
[us] nazivni napon	24 V DC - 20...10 %
Maksimalna dovodna struja	3 A
Potrošnja struje	120 mA
Povezivanje - priključci	RJ45 konektor
Sertifikacija proizvoda	CE GOST CULus FCC
Standardi	IEC 60947-6-2 UL 508 UL 60950 IEC 60950
Visina	105 mm
Širina	72 mm
Dubina	71 mm
Masa proizvoda	182,5 g
Pribor / posebna kategorija	Spare part for Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	Priključci: IP2x Drugi delovi: IP3x Prednji panel: IP4X
Relativna vlažnost	5...85 %
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94 V0 u skladu sa IEC 60947-1 V0 u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare	1000 m/s ²
Frekvencija vibracija	5...8,4 Hz

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,251 kg
Pakovanje 1 visina	9,000 cm
Pakovanje 1 širina	9,000 cm
Pakovanje 1 dužina	12,500 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------