

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## LV434063 modul I/O (6DI, 3O/P, 1AI)



### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kratko ime uređaja             | I/O                                                                                                                                                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente   | I/O modul                                                                                                                                                                                     |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Compact NS630b...1600<br>Compact NS1600b...3200<br>Compact NSX<br>PowerPact H<br>PowerPact J<br>PowerPact L<br>PowerPact P<br>PowerPact H<br>Masterpact MTZ |
| Ime proizvoda                  | Enerlin'X IO                                                                                                                                                                                  |

### Dopunske informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip komunikacije               | Universal Logic Plug na 2 RJ45 konektora                                                                                                                                                                       |
| [us] nazivni napon             | 24 V DC - 20...10 %                                                                                                                                                                                            |
| Struja potrošnje               | 165 mA                                                                                                                                                                                                         |
| Elektromagnetna kompatibilnost | Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja u skladu sa EN/IEC 61000-4-2<br>Otpornost na emisije vezane sa zračenjem 10 V/m u skladu sa EN/IEC 61000-4-3<br>Test otpornosti udara u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 |
| Broj ulaza                     | 6 digital<br>1 analogni                                                                                                                                                                                        |
| Tip ulaza                      | Digitalni pri stanje 1: 19,8...25,2 V - DC - 6,1...8,8 mA<br>Digitalni pri stanje 0: 0...19,8 V - DC - 0 mA                                                                                                    |
| Broj izlaza                    | 3 digitalni                                                                                                                                                                                                    |
| Tip izlaza                     | Digitalni: 250 V - AC - 5 A                                                                                                                                                                                    |
| Dužina kabla                   | 10 m                                                                                                                                                                                                           |
| Način montiranja               | Stezaljkom                                                                                                                                                                                                     |
| Nosači za montažu              | 35 mm DIN šina                                                                                                                                                                                                 |
| Tip upravljanja                | Putem softvera                                                                                                                                                                                                 |
| Kašnjenje                      | 0...20 s                                                                                                                                                                                                       |
| Frekvencija vibracija          | 5...8,4 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Povezivanje - priključci       | Vijčani priključni blok                                                                                                                                                                                        |
| Sertifikacija proizvoda        | FCC<br>GOST<br>CE<br>CULus                                                                                                                                                                                     |
| Standardi                      | IEC 60947-6-2<br>UL 60950<br>IEC 60950<br>UL 508                                                                                                                                                               |
| Dubina                         | 70,6 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Visina                         | 116 mm                                                                                                                                                                                                         |
| Širina                         | 71,7 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Masa proizvoda                 | 229,5 g                                                                                                                                                                                                        |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu navedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Relativna vlažnost                  | 5...85 %                                                      |
| Ip stepen zaštite                   | IP2x priključci:<br>IP4X prednji panel:<br>IP3x drugi delovi: |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -20...70 °C                                                   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                   |
| Stepen zaprljanosti                 | 3                                                             |
| Otpornost na plamen                 | V0 u skladu sa UL                                             |
| Otpornost na udar                   | 1000 m/s <sup>2</sup>                                         |

## Pakovanje

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE       |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1         |
| Pakovanje 1 težina          | 0,294 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 9 cm      |
| Pakovanje 1 širina          | 8,8 cm    |
| Pakovanje 1 dužina          | 12,5 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 7,752 kg  |
| Pakovanje 3 težina          | 71,228 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|