

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV438153

switch disconnecter ComPact NSX400 NA DC,
3 poles, 400 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Ime proizvoda	Compact NSX DC
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Compact NSX400NA DC
Broj polova	3P
Tip mreže	DC
[ue] nazivni napon	750 V DC conforming to IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	DC-22A: 400 A DC 750 V
[ui] nazivni napon izolacije	750 V DC conforming to IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV conforming to IEC 60947-3
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	400 A
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	7.5 kA switch-disconnector alone
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to EN 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Kategorija upotrebe	DC-22A
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-3

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	7.5 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3
Mehanička trajnost	5000 cycles conforming to IEC 60947-3
Električna trajnost	1000 Cycles 750 V DC In conforming to IEC 60947-3 2000 cycles 750 V DC In/2
Povezivanje	45 mm
Visina	255 mm
Širina	140 mm
Dubina	110 mm
Masa proizvoda	6 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC CCC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.