

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV480825

Handle with electronic fuse monitor, FuPacT
ISFT400



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Nadzor osigurača
Tip električnog kola	Elektronsko
Primena uređaja	Signalizacija
Pribor / posebna kategorija	Električni pribor

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	FuPacT Fupact ISFT ISFT400 rastavljač sa osiguračima
Tip upravljanja	Handle
[ue] nazivni napon	400...690 V AC 50/60 Hz
[ie] nazivna struja	5 A (AC-15) pri 200...240 V AC 5 A (AC-15) pri 250 V AC 5 A (DC-13) pri 24 V DC
[iq] nazivna uslovna struja kratkog spoja	2 kA
Maksimalna potrošnja u va	3 VA
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V
Minimalno opterećenje	10 mA 24 V
Standardi	EN 61000-4-5 EN 61000-4-4 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 55022 EN 61000-4-3
Sertifikacija proizvoda	CE
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	1,216 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	4,238 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja