

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV480828

Handle with electronic fuse monitor, FuPacT ISFT630



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Nadzor osigurača
Tip električnog kola	Elektronsko
Primena uređaja	Signalizacija
Pribor / posebna kategorija	Električni pribor

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	FuPacT Fupact ISFT ISFT630 rastavljač sa osiguračima
Tip upravljanja	Handle
[ue] nazivni napon	400...690 V AC 50/60 Hz
[ie] nazivna struja	5 A (AC-15) pri 200...240 V AC 5 A (AC-15) pri 250 V AC 5 A (DC-13) pri 24 V DC
[iq] nazivna uslovna struja kratkog spoja	2 kA
Maksimalna potrošnja u va	3 VA
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V
Minimalno opterećenje	10 mA 24 V
Standardi	EN 61000-4-4 EN 55022 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5
Sertifikacija proizvoda	CE
Masa proizvoda	0,2 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	27,5 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	1,089 kg

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	3,9 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da