

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV480873

Auxiliary contact, FuPacT ISFL160, 1 changeover contact NO/NC, 2A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	FuPacT
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Daljinska indikacija
Kompatibilnost grupe proizvoda	FuPacT ISFL160 rastavljač sa osiguračima
Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Contact function	Changeover contact
Signalni kontakt	1 NO/NC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A

Dopunske informacije

Način montiranja	Montaža na vrhu
Output contact breaking capacity	AC-12: 2 A pri 24 V AC-12: 2 A pri 48 V AC-12: 2 A pri 110 V AC-12: 2 A pri 220/240 V DC-12: 0,2 A pri 24 V DC-12: 0,2 A pri 48 V DC-12: 0,2 A pri 110 V DC-12: 0,2 A pri 220/240 V
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
[ui] nazivni napon izolacije	250 V
Standardi	IEC 60947-5-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	1,2 cm
Package 1 Length	1,05 cm
Package 1 Weight	5,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	755,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------