

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV480875

ISFL1250 direktna 185mm sabirnica zavrtnji M12 - rastavljač sa osiguračima



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Fupact
Ime proizvoda	Fupact ISFL
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Signalna funkcija	Odvojeni nadzor osigurača

Dopunske informacije

Opis polova	1 x 3P promenljivo
Opis zaštićenih polova	1 x 3f
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	NH3
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica nosača osigurača
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Držač za montažu	Sabirnice
Način montiranja	Vertikalno
Lokacija za montiranje	Jedno iznad drugog
[ie] nazivna struja	AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 1250 A AC 50/60 Hz 500 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	1250 A 40 °C) disipacija po osiguraču: 48 W 960 A 70 °C) vertikalno 1020 A 65 °C) vertikalno 1080 A 60 °C) vertikalno 1210 A 50 °C) vertikalno 1250 A 45 °C) vertikalno 1140 A 55 °C)
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	1250 A pri 40 °C, disipacija po osiguraču: 48 W vertikalno
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 947-3
[ue] nazivni napon	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V AC 50/60 Hz AC-20
Nazivna moc uključenja i isključenja	Icn 100 A pri 690 V Icm 250 A pri 415 V Icm 250 A pri 500 V Icm 250 A pri 690 V Icn 120 A pri 415 V Icn 120 A pri 500 V
Pogodno za izolaciju	Yes

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primere i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Indikator pozicije kontakta	Ne
Vidljivo prekidanje	Da
Operacija kontakata	Jednostruko prekidanje

Okruženje

Mehanička trajnost	1000 ciklusa
Električna trajnost	AC-21B: 200 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 cycles 500 V AC 50/60 Hz
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II prednji deo
Dizajn	Vertikalni dizajn
Priključni blok	Direktno povezivanje i povezivanje zavrtnjem
Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtnj donji M12 1250 A Direktno povezivanje priključak sa gornje strane 1250 A 185 mm
Moment pritezanja	40 N.m
Visina	672 mm
Širina	200 mm
Dubina	123 mm
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 IEC 60269-2-1
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to EN 50102
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	14,5 kg
Pakovanje 2 težina	99 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda