

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV480901

ISFL250A - 185 mm sabirnica 1P izmenjiva sa zavrtnjima M12



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Fupact
Ime proizvoda	Fupact ISFL
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Signalna funkcija	Odvojeni nadzor osigurača

Dopunske informacije

Opis polova	3 x 1P promenljivo
Opis zaštićenih polova	3 x 1f
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	NH1
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica nosača osigurača
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Držač za montažu	Busbars
Način montiranja	Vertikalno
Lokacija za montiranje	Jedno iznad drugog
[ie] nazivna struja	AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	250 A (40 °C) power dissipation per fuse: 23 W vertical
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	250 A pri 23 °C, disipacija po osiguraču: 27 W vertikalno
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz 800 V AC 50/60 Hz AC-20
Nazivna moc uključenja i isključenja	Icn 100 A pri 690 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 Icn 210 A pri 690 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 Icn 120 A pri 415 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 Icn 120 A pri 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 Icn 250 A pri 415 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 Icn 250 A pri 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 250 A pri 415 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 250 A pri 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-3 200 A pri 690 V u skladu sa EN/IEC 60947-3

Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Ne
Vidljivo prekidanje	Da
Operacija kontakata	Jednstruko prekidanje

Okruženje

Mehanička trajnost	1400 ciklusa
Električna trajnost	AC-23B: 200 ciklusa 415 V AC 50/60 Hz otvoreno-zatvoreno u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-22B: 200 ciklusa 500 V AC 50/60 Hz otvoreno-zatvoreno u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-21B: 200 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz otvoreno-zatvoreno u skladu sa EN/IEC 60947-3
Dizajn	Vertikalni dizajn
Priključni blok	Direktno povezivanje i povezivanje zavrtanjem
Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtanj donji M12 250 A Direktno povezivanje priključak sa gornje strane 250 A 185 mm
Moment pritezanja	32 N.m
Visina	672 mm
Širina	100 mm
Dubina	190 mm
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60269-2-1
Sertifikacija proizvoda	CE EAC
Stepen zaprljanosti	3 conforming to IEC 60947
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	5 kg
--------------------	------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.