

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV481404

Osigurač prekidačkog rastavljača, FuPacT
GSD63, 63 A, 4 pola, tip osigurača DIN NH000,
prednja i desna bočna kontrola



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	FuPacT
Ime proizvoda	FuPact GS
Kratko ime uređaja	GSD63
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	4P
Opis zaštićenih polova	4t
Tip kontakata i sastav	4 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	63 A pri <35 °C
[ie] nazivna radna struja	63 A pri 220/240 V AC-22A 63 A pri 380/415 V AC-22A 63 A pri 660/690 V AC-22A 63 A pri 220/240 V AC-23A 63 A pri 380/415 V AC-23A 63 A pri 660/690 V AC-23A
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	NH001
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Direktna prednja Spoljašnja prednja Spoljašnja desna
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	30 KW pri 380/400 V 55 kW pri 660/690 V
Prekidna moć	100 kA pri 415 V (AC-23A)
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1500 Ciklusa AC-22A 1500 ciklusa AC-23A
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 10...25 mm ²
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 3,2 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE CCC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	162 mm
Širina	168 mm
Dubina	116 mm
Masa proizvoda	1,3 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,609 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	19,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	3
Pakovanje 2 težina	5,283 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.