

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV481424

Osigurač rastavljača prekidača, FuPacT
GSD160, 160 A, 4 pola, tip osigurača DIN
NH00, prednja i desna bočna kontrola



Osnovne informacije

| | |
|--|--|
| Grupa proizvoda | FuPacT |
| Ime proizvoda | FuPact GS |
| Kratko ime uređaja | GSD160 |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač sa osiguračima |
| Primena uređaja | Zaštita |
| Broj polova | 4P |
| Opis zaštićenih polova | 4t |
| Tip kontakata i sastav | 4 NO |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 160 A pri <35 °C |
| [ie] nazivna radna struja | 160 A pri 220/240 V AC-22A 160 A pri 380/415 V AC-22A 160 A pri 660/690 V AC-22A 160 A pri 220/240 V AC-23A 160 A pri 380/415 V AC-23A |
| Tip osigurača | DIN |
| Veličina osigurača | NH01 |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Tip radne ručice | Direktna prednja Spoljašnja prednja Spoljašnja desna |
| Nosači za montažu | Ploča |
| [ui] nazivni napon izolacije | 800 V AC 50/60 Hz |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 8 kV |
| Nazivna snaga u w | 80 KW pri 380/400 V 110 kW pri 660/690 V |
| Prekidna moć | 50 kA pri 415 V (AC-23A) |
| Mehanička trajnost | 10000 ciklusa |
| Električna trajnost | 1000 Ciklusa AC-22A 1000 ciklusa AC-23A |
| Povezivanje - priključci | Kolo napajanja: neizolovani kablovski priključci 20 mm ² Kolo napajanja: prstenaste stopice 50...95 mm ² |
| Moment pritezanja | Kolo napajanja: 12 N.m |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardi | IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | CE CCC |
| Ip stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka) |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |

| | |
|--------------------|---|
| Otpornost na vatru | 850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Visina | 162 mm |
| Širina | 184 mm |
| Dubina | 116 mm |
| Masa proizvoda | 2,3 kg |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 2,266 kg |
| Pakovanje 1 visina | 15,3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 17 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 21,1 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S04 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 3 |
| Pakovanje 2 težina | 7,621 kg |
| Pakovanje 2 visina | 30 cm |
| Pakovanje 2 širina | 40 cm |
| Pakovanje 2 visina | 60 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |