

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV481433

Osigurač rastavljača prekidača, FuPacT  
GSD250, 250 A, 3 pola, tip osigurača DIN NH1,  
prednja i desna bočna kontrola



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	FuPacT
Ime proizvoda	FuPact GS
Kratko ime uređaja	GSD250
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	250 A pri <35 °C
[ie] nazivna radna struja	250 A pri 220/240 V AC-22A 250 A pri 380/415 V AC-22A 250 A pri 660/690 V AC-22A 250 A pri 220/240 V AC-23A 250 A pri 380/415 V AC-23A 250 A pri 660/690 V AC-23A
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	NH1
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

### Dopunske informacije

Tip radne ručice	Direktna prednja Spoljašnja prednja Spoljašnja desna
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	132 kW pri 380/400 V 220 kW pri 660/690 V
Prekidna moć	100 kA pri 415 V (AC-23A)
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1000 Ciklusa AC-22A 1000 ciklusa AC-23A
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: neizolovani kablovski priključci 32 mm <sup>2</sup> Kolo napajanja: prstenaste stopice 95...240 mm <sup>2</sup>
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 25 N.m

### Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE CCC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	195 mm
Širina	234 mm
Dubina	146 mm
Masa proizvoda	3,2 kg

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	3,651 kg
Pakovanje 1 visina	20 cm
Pakovanje 1 širina	21 cm
Pakovanje 1 dužina	34 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S06
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	46,5 kg
Pakovanje 2 visina	73,5 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	10
Pakovanje 3 težina	44,51 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.