

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV481473

Osigurač rastavljača prekidača, FuPacT
GSD1250, 1250 A, 3 pola, tip osigurača DIN
NH4, prednja i desna bočna kontrola



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	FuPacT
Ime proizvoda	FuPact GS
Kratko ime uređaja	GSD1250
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	1250 A pri <35 °C
[ie] nazivna radna struja	1250 A pri 220/240 V AC-22B 1250 A pri 380/415 V AC-22B 1250 A pri 660/690 V AC-22B 1250 A pri 220/240 V AC-23B 1250 A pri 380/415 V AC-23B
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	NH4
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip radne ručice	Spoljašnja prednja Spoljašnja desna
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV
Nazivna snaga u w	750 KW pri 380/400 V 900 kW pri 660/690 V
Prekidna moć	100 kA pri 415 V (AC-23B)
Mehanička trajnost	5000 ciklusa
Električna trajnost	100 Ciklusa AC-22B 100 ciklusa AC-23B
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: neizolovani kablovski priključci 80 mm ² Kolo napajanja: prstenaste stopice 4 kabl(ovi) 185 mm ²
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 44 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE CCC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1

Visina	300 mm
Širina	442 mm
Dubina	289 mm
Masa proizvoda	25 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40,5 kg
Pakovanje 1 visina	52 cm
Pakovanje 1 širina	60 cm
Pakovanje 1 dužina	80 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.