

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV525426

Easypact CVS - CVS250NA rastavljač - 250 A - 4P



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easypact CVS100...250
Grupa proizvoda	EasyPact
Ime proizvoda	EasyPact CVS
Kratko ime uređaja	CVS250NA
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
[Ie] nazivna struja	AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	250 A at 50 °C
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	75 KA with upstream protection circuit breaker 4.9 kA switch-disconnector alone
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN 60947-3 Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe	AC-23A AC-22A
Diferencijalna zaštita	Bez

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Zadnja ploča
Gornji priključak	Prednja
Donji priključak	Prednji
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	1.35 KA during 20 s conforming to IEC 60947-3 3.5 KA during 1 s conforming to IEC 60947-3 3.5 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Mehanička trajnost	20000 cycles conforming to IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-22A: 6500 cycles 415 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 6500 cycles 415 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-3
Povezivanje	35 mm
Visina	161 mm
Širina	140 mm
Dubina	86 mm
Masa proizvoda	2,8 kg

Okruženje

Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	IEC GOST
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Packing Units

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	2,59 kg
Pakovanje 1 visina	14 cm
Pakovanje 1 širina	15 cm
Pakovanje 1 dužina	19,2 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------